FICHA TÉCNICA

PU/NITRILOLINE SERIES

anibal SAFETY FOOTWEAR

1688BGNR

Bota negra microfibra tipo piel hidrofugada S3, SRC, CI, HRO, WRU, "Metal free" y suela doble densidad PU/Nitrilo.

MARCADO CE, NORMA Y CATEGORÍA:

EPI, Categoría II, EN 20345, S3 CI SRC E A

Ejemplo de marcado en lengüeta:

Embalaje: Caja de 1 par.

Imágen planta relieve suela

APLICACIONES:

Uso General donde se necesite un calzado de seguridad (tope de seguridad y plantilla anti-perforación) confortable, como son la Soldadura, industria en general, trabajos en zonas húmedas.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS:

- ☑ Corte piel microfibra con tratamiento anti-humedad.
- ☑ Tope de seguridad fabricado en **fibra de vidrio.**
- ☑ Lámina anti-perforación textil.
- ☑ Suela **PU/PU** doble densidad.
- ☑ Nitrilo en contacto con el piso de color rojo.
- ☑ Plantilla de **EVA** conformada.
- ☑ Máximo coeficiente anti-deslizamiento **SRC.**

TALLAS COMERCIALIZADAS:

36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Puntera resistente 200J.
- Antiestático.
- Resistente a hidrocarburos.
- Suela Antideslizante SRC.
- Resistente al calor (+300º).
- Resistente al agua.
- Plantilla Antiperforación 1.100N.
- Resistente a aceites.
- Absorción de choques.
- Puntera reforzada.
- Resistente al frío (-20º).

USO DESTINADO A:

- ☑ Industria en General.
- ☑ Trabajos en zonas húmedas en General.
- ☑ Donde el piso oscile sobre y bajo la temperatura ambiente y se quiera evitar la transmisión al pie.

Fabricante: Marca Protección Laboral S.L.

AENOR GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001 · AENOR GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001 · AENOR SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ISO 45001 · AENOR ESTRATEGIA SOSTENIBLE (ODS) · AENOR HUELLA DE CARBONO CO_2 CALCULADO · AENOR COMPROMISO CON ENTORNOS SEGUROS PARA LAS MUJERES

Marca Protección Laboral, S.L.
Pol. Ind. Cabezo Beaza, Avda. Bruselas Esq. C/Ámsterdam, 30353
Cartagena Telf: 968 50 11 32 Fax : 968 50 84 30
email: ventas@marcapl.com / website: www.marcapl.com

BUNZL