

1688BSOE

Bota de Soldador negra fabricada en piel S3 y suela doble densidad PU/PU, con cierre de hebilla desprendiendo rápido.

APLICACIONES:

Uso General donde se necesite un calzado de seguridad (tope de seguridad y plantilla anti-perforación) confortable, como son la Soldadura, industria en general.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS:

- ✓ Lengüeta especial para riesgo de salpicadura de metales fundidos y proyecciones incandescentes.
- ✓ Tope de seguridad fabricado en metal.
- ✓ Lámina anti-perforación metálica.
- ✓ Suela **PU/PU** doble densidad.
- ✓ Plantilla de EVA.
- ✓ Máximo coeficiente anti-deslizamiento **SR**.
- ✓ Incluye cordones.

TALLAS COMERCIALIZADAS:

38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:



Puntera resistente 200J.



Plantilla Antiperforación 1.100N.



Antiestático.



Resistente a aceites.



Resistente a hidrocarburos.



Absorción de choques.



Suela Antideslizante SR.



Puntera reforzada.

USO DESTINADO A:

- ✓ Soldadura.
- ✓ Industria en General.
- ✓ Zonas donde exista riesgo de proyecciones incandescentes.
- ✓ Trabajos donde exista riesgo de salpicaduras de metal fundido.
- ✓ Donde surja la necesidad de cierre de hebilla de desprendimiento rápido.



MARCADO CE, NORMA Y CATEGORÍA:

EPI, Categoría II, EN 20345 S3 SR E A FO CI



Ejemplo de marcado en lengüeta:

Embalaje: Caja de 1 par.



Imagen planta relieve suela

Fabricante: Marca Protección Laboral S.L.



AENOR GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001	AENOR GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001	AENOR SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ISO 45001
AENOR ESTRATEGIA SOSTENIBLE (ODS)	AENOR HUELLA DE CARBONO CO ₂ CALCULADO	AENOR COMPROMISO CON ENTORNOS SEGUROS PARA LAS MUJERES

Marca Protección Laboral, S.L.
Pol. Ind. Cabezo Beaza, Avda. Bruselas Esq. C/Ámsterdam, 30353
Cartagena Telf: 968 50 11 32 Fax : 968 50 84 30
email: ventas@marcapl.com / website: www.marcapl.com

