

1688BSOGR

Bota negra microfibra tipo piel hidrofugada S3, SRC, HI, HRO, CI, WRU, "Metal free" y suela doble densidad PU/Nitrilo.



APLICACIONES:

Uso General donde se necesite un calzado de seguridad (tope de seguridad y plantilla anti-perforación) confortable, como son la Soldadura, industria en general, trabajos en zonas húmedas.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS:

- ✓ Corte piel microfibra con tratamiento anti-humedad.
- ✓ Tope de seguridad fabricado en **fibra de vidrio**.
- ✓ Lámina anti-perforación textil.
- ✓ Suela **PU/Nitrilo** doble densidad.
- ✓ Nitrilo en contacto con el piso de color rojo.
- ✓ Plantilla extraíble en **Ultra Foam**.
- ✓ Máximo coeficiente anti-deslizamiento **SRC**.
- ✓ Incluye cordones.

TALLAS COMERCIALIZADAS:

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:



Puntera resistente 200J.



Plantilla Antiperforación 1.100N.



Antiestático.



Resistente a aceites.



Resistente a hidrocarburos.



Absorción de choques.



Suela Antideslizante SRC.



Puntera reforzada.



Resistente al calor (+300°).



Resistente al frío (-20°).



Resistente al agua.

USO DESTINADO A:

- ✓ Industria en General.
- ✓ Trabajos en zonas húmedas en General.
- ✓ Donde el piso oscile sobre y bajo la temperatura ambiente y se quiera evitar la transmisión al pie.

MARCADO CE, NORMA Y CATEGORÍA:

EPI, Categoría II, EN 20345, S3, HI, HRO, CI, SRC, E, A



Ejemplo de marcado en lengüeta:

Embalaje: Caja de 1 par.



Imágen planta relieve suela

Fabricante: Marca Protección Laboral S.L.



Marca Protección Laboral, S.L.

Pol. Ind. Cabezo Beaza, Avda. Bruselas Esq. C/Ámsterdam, 30353

Cartagena Telf: 968 50 11 32 Fax : 968 50 84 30

email: ventas@marcapl.com / website: www.marcapl.com

