



2288SE

Filtros Steelpro para media máscara



2288FP3



2288FP3CA



2288FA1



2288FA1P3



2288FC



2288FCP3



2288PP2

RETENEDOR



2288R

DESCRIPCIÓN:

Filtros compatibles con la media máscara modelo "BREATH".

FILTROS:

2288FP3 - Características: **Filtro P3** (Partículas clase 3). Polvos, Nieblas y Humos. Usos: Manipulación de sustancias en polvo, (cemento, madera, piedra, fibras, harinas...), construcción y canteras (polvo, arena...), Minería (Cloratos, Cobalto, Cobre, Cuarzo-Sílice, Plomo...), Industria (humos, soldaduras, corte aluminio, acero, óxidos, sosa caustica, ácido fosfórico...), Agricultura y Jardinería (Azufre y Arsénicos en polvo, pulverización pesticidas, aerosoles...), Mantenimiento (limpieza de polvo y barrido, lijados, ambientes muy polvorientos, sosa caustica, aerosoles radiactivos y bioquímicos...), Trabajos con Amianto (asbesto). Normativa: EN143. Equipos de Protección Respiratoria. Filtros contra partículas.

2288FP3CA - El carbón activo permite reducir ciertos tipos de gases y vapores en baja concentración (gases orgánicos de descomposición, olores molestos...).

Características: **Filtro P3** (Polvos, Nieblas y Humos. Usos y empleo: Manipulación de sustancias en polvo, (cemento, madera, piedra, fibras, harinas...), construcción y canteras (polvo, arena...), Minería (Cloratos, Cobalto, Cobre, Cuarzo-Sílice, Plomo...), Industria (humos, soldaduras, corte aluminio, acero, óxidos, sosa caustica, ácido fosfórico...) Agricultura y Jardinería (Azufre y Arsénicos en polvo, pulverización pesticidas...), Mantenimiento (limpieza de polvo y barrido, lijados, ambientes muy polvorientos, sosa caustica, Trabajos con Amianto (asbesto). Normativa: EN143. Equipos de Protección Respiratoria. Filtros contra partículas.

2288FA1 - Características: **Filtro A1** (Gases y Vapores Orgánicos Clase 1). Usos: Pintura y decoración en exterior, Fabricación (vehículos, buques, tintes y pigmentos, adhesivos, resinas, acetatos...), Mantenimientos con presencia de materia orgánica (malos olores, pesca, gasolinas, alcohol etílico...). Normativa: EN14387.

Equipos de Protección Respiratoria. Filtros contra gases y filtros combinados.

2288FA1P3 - Características: **Filtro A1P3** (Gases y Vapores Orgánicos Clase 1 y Partículas Clase 3). Usos: Pintura y decoración (pintura en spray, disolventes, barnices, resinas...), Fabricación (vehículos, buques, electrodomésticos, tintes y pigmentos, adhesivos, alimentaria), Mantenimientos con presencia de nieblas orgánicas y sustancias orgánicas, Industria (humos y vapores orgánicos, procesos químicos orgánicos...), Agricultura y Jardinería (estiércol, manipulación orgánica, pesticidas...), Ganadería, Limpieza con disolventes. Normativa: EN14387.

Equipos de Protección Respiratoria. Filtros contra gases y filtros combinados.

2288FC - Características: **Filtro ABEK1** (Gases y Vapores Orgánicos e Inorgánicos, Gases Ácidos y Amoniaco Clase 1). Usos: Industria (procesos electrolíticos, industria química orgánica e inorgánica, ácido cianhídrico, fluoruro de hidrógeno...), Agricultura (Productos agroquímicos...), Mantenimiento (limpieza con ácidos, con cloro, con Amoniaco, Mantenimiento Industrial, Mantenimiento en Alimentaria...), Fabricación (Química, Equipos de Refrigeración, electrodomésticos...), Agricultura y Jardinería (sustancia químicas orgánicas e inorgánicas, ácidos...). Normativa: EN14387. Equipos de Protección Respiratoria. Filtros contra gases y filtros combinados.

2288FCP3 - Características: **Filtro ABEK1P3** (Gases y Vapores Orgánicos e Inorgánicos, Gases Ácidos y Amoniaco Clase 1 y Partículas Clase 3). Usos: Industria (Metal, Fundiciones, Industria química orgánica e inorgánica, Farmacéutica, ..), Agricultura (Productos agroquímicos, fitosanitario, herbicidas, fumigación...), Pesca (piscifactorías, procesamiento...), Mantenimiento (Desinfección, limpieza doméstica e Industrial, hipoclorito de Sodio...), Mantenimiento Industrial, Mantenimiento en Alimentaria, Fabricación (Química, buques, coches, Equipos de Refrigeración, electrodomésticos, ácido clorhídrico, Nítrico Sulfhídrico, Sulfúrico...). Normativa: EN14387. Equipos de Protección Respiratoria. Filtros contra gases y filtros combinados.

***2288PP2** - Prefiltro P2. Opción para los filtros de gases **A1 (2288FA1)** y filtro **ABEK1 (2288FC)**. Les proporciona una protección para partículas P2, retarda la saturación del filtro de gases (evita entrada de partículas y polvo) y es intercambiable. Se adapta al filtro de gases mediante el **retenedor circular 2288R**.

APLICACIONES:

✓ Todo tipo de actividades con riesgo respiratorio de partículas (industria del metal, construcción, fitosanitarios, madera, piedra, cemento, amianto), gases y vapores orgánicos e inorgánicos (industria química, metal, mantenimientos, pintura, industria farmacéutica, agroquímica, limpieza industrial, laboratorios...), dependiendo del filtro seleccionado.

NORMAS:

Reglamento (UE) 2016/425 sobre Equipos de Protección Individual.

✓ Media Máscara 2288SE: **EN140**.

Equipos de protección respiratoria: Medias Máscaras.

✓ Filtros 2288FP3, 2288FP3CA: **EN143**. Equipos de protección respiratoria: Filtros contra partículas.

✓ Filtros 2288FA1, 2288FA1P3, 2288FC, 2288FCP3: **EN14387**.

Equipos de protección respiratoria: Filtros contra gases y filtros combinados.

Fabricante: Marca Protección Laboral S.L.

AENOR

GESTIÓN DE LA CALIDAD
ISO 9001

AENOR

GESTIÓN AMBIENTAL
ISO 14001

AENOR

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ISO 45001

AENOR

HUELLA DE CARBONO CO₂ CALCULADO

Marca Protección Laboral, S.L.

Pol. Ind. Cabezo Beaza, Avda. Bruselas Esq. C/Ámsterdam, 30353 Cartagena Telf: 968 50 11 32 Fax : 968 50 84 30

email: ventas@marcapl.com / website: www.marcapl.com

