

1688ZGNR

Zapato negro microfibra tipo piel hidrofugada S3, SRC, CI, HRO, WRU, "Metal free" y suela doble densidad PU/Nitrilo.



APLICACIONES:

Uso General donde se necesite un calzado de seguridad (tope de seguridad y plantilla anti-perforación) confortable, como la industria en general, trabajos en zonas húmedas.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS:

- ✓ Corte piel microfibra con tratamiento anti-humedad.
- ✓ Tope de seguridad fabricado en **fibra de vidrio**.
- ✓ Lámina anti-perforación textil.
- ✓ Suela **PU/Nitrilo** doble densidad.
- ✓ Nitrilo en contacto con el piso de color rojo.
- ✓ Plantilla extraíble **Ultra Foam**.
- ✓ Máximo coeficiente anti-deslizamiento **SRC**.

TALLAS COMERCIALIZADAS:

38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- | | | | |
|--|------------------------------|--|-----------------------------------|
| | Puntera resistente 200J. | | Plantilla Antiperforación 1.100N. |
| | Antiestático. | | Resistente a aceites. |
| | Resistente a hidrocarburos. | | Absorción de choques. |
| | Suela Antideslizante SRC. | | Puntera reforzada. |
| | Resistente al calor (+300°). | | Resistente al frío (-20°). |
| | Resistente al agua. | | |

MARCADO CE, NORMA Y CATEGORÍA:

EPI, Categoría II, EN 20345, S3, HRO, CI, SRC E A



USO DESTINADO A:

- ✓ Industria en General.
- ✓ Trabajos en zonas húmedas en General.
- ✓ Donde el piso oscile sobre y bajo la temperatura ambiente y se quiera evitar la transmisión al pie.

Fabricante: Marca Protección Laboral S.L.



AENOR GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001	AENOR GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001	AENOR SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ISO 45001
AENOR ESTRATEGIA SOSTENIBLE (ODS)	AENOR HUELLA DE CARBONO CO ₂ CALCULADO	AENOR COMPROMISO CON ENTORNOS SEGUROS PARA LAS MUJERES

Marca Protección Laboral, S.L.
Pol. Ind. Cabezo Beaza, Avda. Bruselas Esq. C/Ámsterdam, 30353
Cartagena Telf: 968 50 11 32 Fax : 968 50 84 30
email: ventas@marcapl.com / website: www.marcapl.com

